



> DRUK

ECOSYS P2235dn
ECOSYS P2235dw

MONOCHROMATYCZNA
FORMAT A4

DRUKARKA KTÓRA ZACHWYCA JAKOŚCIĄ WYDRUKÓW



Drukarka P2235dn drukuje z prędkością 35 stron na minutę. Wyposażona została w moduł automatycznego duplexu oraz posiada w standardzie kasety na papier na 250 arkuszy z opcją rozbudowania do 850 arkuszy. Dzięki technologii KYOCERA, urządzenie charakteryzuje się wyjątkową niezawodnością i trwałością podzespołów, które mają decydujący wpływ na niskie koszty posiadania (TCO). Dzięki możliwości drukowania w rozdzielczości wynoszącej aż 1200 dpi, możesz być pewien doskonałej jakości i wyrazistości swoich wydruków. Model P2235dw posiada ponadto Wi-Fi w standardzie, w tym funkcję bezpośredniego połączenia Wi-Fi, co świadczy o jeszcze większej elastyczności urządzenia.

- > Drukowanie z prędkością 35 stron A4 na minutę
- > Funkcja drukowania dwustronnego w standardzie
- > Drukowanie w rozdzielczości do 1200 dpi
- > USB i karta sieciowa w standardzie
- > Kompaktowa, solidna i cicha
- > Niezawodna, dzięki wydajnym i trwałym komponentom
- > Wyjątkowo niskie koszty druku w swojej klasie



ECOSYS oznacza ECOlogię, ECONomię oraz rozwiązania SYStemowe.

Dzięki trwałym komponentom, urządzenia ECOSYS odznaczają się zwiększoną wydajnością i niskimi kosztami posiadania w zakresie utrzymania, administracji oraz eksploatacji. Dzięki rozdzielności tonera i bębna, jedynie toner jest uzupełniany regularnie. Modułarna budowa umożliwia elastyczne dopasowanie urządzenia do własnych potrzeb. Zintegrowane oprogramowanie systemowe umożliwia dostosowanie urządzenia do posiadanej przez użytkownika sieci informatycznej.

Możliwości druku ekologicznego

Funkcja dupletu (drukowanie dwustronne), tryb druku N-Up (N stron na 1 arkuszu), tryb oszczędzania tonera (drukowanie w trybie próbnym), tryb cichy pracy (zredukowana prędkość druku).

KYOCERA NetViewer

NetViewer umożliwia monitorowanie i kontrolowanie drukarek ECOSYS i urządzeń wielofunkcyjnych KYOCERA z dowolnego komputera pod kontrolą systemu Windows, zapewniając

doskonałą administrację w sieci z wykorzystaniem standardowego protokołu SNMP.

COMMAND CENTER RX

Command Center RX pozwala zarządzać ustawieniami drukarki za pomocą przeglądarki internetowej.

INTERFEJS USB DLA PAMIĘCI PRZENOŚNEJ USB FLASH

Pliki PDF, XPS, TIFF oraz JPEG mogą być drukowane bezpośrednio z pamięci USB Flash (np. USB Pendrive) poprzez interfejs USB host. Dokumenty są wybierane z panelu operacyjnego drukarki. Do przeprowadzenia operacji nie jest wymagany komputer.

PROFILE DOPASOWANE DO APLIKACJI

Sterownik KX umożliwia stworzenie bezpośredniego połączenia na poziomie aplikacji - profil drukowania (predefiniowane lub użytkownika). Możliwe jest ustalenie ustawień drukowania, takich jak wyznaczony duplet dla danego użytkownika lub aplikacji, co umożliwia redukcję zużycia papieru.

DANE OGÓLNE

Technologia: KYOCERA ECOSYS Laser

Prędkość drukowania: Do 35 stron A4 na minutę

Rozdzielczość: 300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi

Wydajność: Maks. 20 000 stron na miesiąc

Czas nagrzewania: Ok. 15 sekund lub mniej

Czas wydruku pierwszej strony: Ok. 6,8 sekundy lub mniej

Procesor: 800 MHz

Pamięć: Standard 256 MB, maks. 256 MB

Interfejsy:

ECOSYS P2235dn: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), gniazdo dodatkowej karty SD/SDHC

ECOSYS P2235dw: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), Wireless LAN, gniazdo dodatkowej karty SD/SDHC

Wymiary (szer x gł x wys): 375 x 393 x 272 mm

Waga: Ok. 14 kg

Napięcie zasilania: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Pobór mocy:

Drukowanie: 620 W

Tryb gotowości: 8 W

Tryb uśpienia: 0,8 W

Poziom hałasu (ISO 7779 / ISO 9296):

Drukowanie: 47,9 dB(A) LpA

Certyfikaty: GS, TÜV, CE - drukarka produkowana zgodnie z normą jakości ISO 9001 oraz normą ochrony środowiska ISO 14001

OBŚLUGA PAPIERU

Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości maks. 0,11 mm.

Pojemność wejściowa: 100-kartkowy podajnik wielofunkcyjny; 60–220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie 70 x 148 mm–216 x 356 mm; kaseta uniwersalna na 250 arkuszy; 60–163 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 105 x 148–216 x 356 mm. Maksymalna pojemność wejściowa z opcjami: 850 arkuszy

Moduł dupletu: Drukowanie dwustronne: 60–163 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal

Pojemność wyjściowa: Maks. 250 arkuszy wydrukiem do dołu

DRUKOWANIE

Język kontrolera: PRESCRIBE IIe

Emulacje: PCL 6 (PCL 5e/PCL-XL), PostScript 3 (KPDLL3), XPS/OpenXPS

Obsługiwane systemy operacyjne: Wszystkie aktualne wersje Windows, MAC OS X wersja 10,5 lub wyższa, Unix, Linux oraz inne według potrzeb

Czcionki: 93 czcionki PCL6/KPDL3, 8 czcionek dla Windows Vista, 1 czcionka bitmapowa, 45 kodów kreskowych (np. EAN8, EAN13) z automatycznym generowaniem sum kontrolnych, obsługa dwuwymiarowych kodów PDF-417 pod PRESCRIBE (PCL i inne dostępne jako opcje)

EKSPLOATACJA

Średnie zużycie zgodnie z ISO/IEC 19752

TK-1150: Toner o wydajności 3000 stron A4

Toner startowy: Toner o wydajności 1000 stron A4

OPCJE

PF-1100 Podajnik papieru (maks. 2): 250 arkuszy; 60–163 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 105 x 148 mm–216 x 356 mm

UG-33: Obsługa ThinPrint

Czytnik kart IC + Card Authentication Kit (B): Obsługa różnych narzędzi autentykacji

CB-1100: Drewniana szafka

GWARANCJA

2-letnia gwarancja w standardzie. KYOCERA udziela gwarancji na bęben na 3 lata lub 100 000 stron (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), pod warunkiem, że urządzenie jest użytkowane i serwisowane zgodnie z instrukcją serwisową.

KYO LIFE Możliwość rozszerzenia gwarancji na urządzenie i opcje do 5 lat.



AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL :

ELTROPOL
www.eltropol.pl

77 4747018

504 079 110

kserokopiarki@eltropol.pl

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Branch Office Germany
Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch – Germany
Tel +49 (0) 2159 928-500 – Fax +49 (0) 2159 918-100
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri
Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

* KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku i nie stanowią oferty handlowej. Jakikolwiek inne znaki handlowe i nazwy produktów mogące być znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi należą do ich właścicieli.